

meisterklasse®
DIE PROFIMARKE FÜRS BAUHANDWERK

5M-Primer

besonders schnelltrocknender, streich- und spritzfähiger, lösemittelhaltiger Voranstrich

Anwendungsgebiete:

Meisterklasse 5M-Primer ist konzipiert für die Vorbehandlung von heiß aufzubringenden Bitumenschichten sowie für die Verlegung von Dach- und Schweißbahnen. Meisterklasse 5M-Primer haftet auf Beton, Mauerwerk, Putz und fast allen anderen bauüblichen Untergründen sowie auf Metall. Meisterklasse 5M-Primer ist nicht geeignet für die Anwendung auf expandiertem und extrudiertem Polystyrol.

Hinweis: Laut Bau-BG-Rundschreiben (11/05) werden für Arbeiten in Innenräumen ausdrücklich Bitumenvoranstriche auf Emulsionsbasis (z.B. Meisterklasse Speedbit-Primer) empfohlen!

Art und Eigenschaften:

Meisterklasse 5M-Primer ist ein besonders schnelltrocknender, streich-und spritzfähiger, lösemittelhaltiger Voranstrich auf Basis von Bitumen. Meisterklasse 5M-Primer kommt zum Einsatz, wenn kurze Trocknungszeiten erforderlich sind, um somit einen schnellen Arbeitsfortschritt zu erreichen.

Ihre Vorteile:

- besonders schnelltrocknend
- Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten
- gute Hafteigenschaften
- schneller Arbeitsfortschritt
- hohes Eindringvermögen in den Untergrund
- geringer Arbeits-, Geräte- und Materialaufwand

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, sauber, frost- und fettfrei sein. Lose Bestandteile, schadhafte Beton- und Putzstellen sowie Risse und Löcher sind vorher auszubessern.

Verarbeitung:

Meisterklasse 5M-Primer wird durch Streichen, Rollen oder Spritzen auf den Untergrund aufgetragen. Nachfolgende Arbeiten erst nach vollständiger Durchtrocknung ausführen! Meisterklasse 5M-Primer ist gebrauchsfertig eingestellt. Nicht in Innenräumen anwenden! Für den Innenbereich (z.B. Bodenabdichtung mit Schweißbahnen) empfehlen wir den lösemittelfreien Bitumenvoranstrich Meisterklasse Speedbit-Primer.

BMV - DIE Baustoff-Allianz GmbH & Co. KG | Pinkertweg 2 | 22113 Hamburg | Telefon: 040 180 28 434 - 0 | Telefax: 040 180 28 434 - 9 | info@bmv-gruppe.de | www.bmv-gruppe.de

meisterklasse®
DIE PROFIMARKE FÜRS BAUHANDWERK

Produktdaten in Kurzform:

Produktart	Bitumenvoranstrich, lösemittelhaltig
Basis	Bitumen, Testbenzin
Dichte bei +20 °C	0,90 - 0,92 g/cm³
Lösemittel	Testbenzin, Aromatengemisch
Auftragen mit	Pinsel, Quast, Spritzgerät (airless)
Farbe(n)	schwarz
Konsistenz	flüssig
Lagerung	trocken lagern, Produkt ist nicht frostempfindlich, von Zündquellen fernhalten!
GISCODE	BBP30
VOC-Gehalt	2004/42/EG h/Lb: 750 g/l tatsächlicher Gehalt: < 450 g/l
Gefahrenklasse nach ADR Gem.	entzündbare Flüssigkeiten (Flam. Liq. 3)
Reinigung	BORNIT®-MultiClean Fix, BORNIT®-MultiClean oder BORNIT®-Bitumenreiniger
Flammpunkt	ca. 27,0 °C

Verbrauch:

ca. 0,2 l/m² (je nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes kann der Verbrauch nach oben bzw. unten variieren).

Lagerung:

Im originalverschlossenen Gebinde 12 Monate lagerfähig. Das Produkt ist frostunempfindlich! Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und von Zündquellen fernhalten.

Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz:

Achtung - Nur in gut durchlüfteten Außenbereichen anwenden. Für Verwendung in geschlossenen Räumen oder schlecht belüfteten Gruben nicht geeignet! Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen, von Zündquellen fernhalten.

Für einen sicheren Umgang mit dem Produkt sind vor dem Kauf bzw. Gebrauch vorrangig die online zur Verfügung gestellten physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Angaben, die Informationen aus dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt sowie ergänzend die Etiketteninformationen zu lesen und zu befolgen! Die gültigen Vorschriften, Verordnungen und Gesetze sind einzuhalten.

In Zweifelsfällen ist vor der Verarbeitung eine Rücksprache mit uns vorzunehmen.

Lieferform:

10 ltr. Eimer - ausreichend für: ca. 50 m²
25 ltr. Hobbock - ausreichend für: ca. 125 m²

Gefahrenpiktogramme:



GHS02,GHS07,GHS08

Signalwort

Gefahr

gefahrbestimmende Komponente

Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2% Aromaten; Kohlenwasserstoffe, C8-C9, Isoalkane

H-Sätze

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH-Sätze

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

P-Sätze

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P301 + P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. P501 Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen.

empfohlene Schutzausrüstung



M004,M009,M010

Erste Hilfe:

UFI-Code: CRHR-PD51-KA3M-0V0Y
SDB Giftinformationszentrum , 24h: +49-361-730730

ERFURT - Giftnotruf Erfurt, Gemeinsames Giftinformationszentrum der Länder Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, ggiz@ggiz-erfurt.de; www.ggiz-erfurt.de

- Was: möglichst genaue Bezeichnung der Substanz bzw. des Produkts, etc.
- Wie viel: möglichst genaue Mengenangabe
- Wer: Alter, Gewicht, Geschlecht und Zustand der betroffenen Person(en)
- Wann: Zeitpunkt des Geschehens
- Wo: Ort des Geschehens
- Wie: Verschlucken, Einatmen, Hautkontakt etc.
- Warum: versehentlich oder absichtlich

Nationale benannte Stellen - Poisoncentres - ECHA (europa.eu)

Entsorgungshinweis:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-ASN 080409* (Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten) entsorgt werden.

Anmerkung:

Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können. Sofern einzelvertraglich nichts anderes vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen, der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen, behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Internetseite bmv-gruppe.de/artikel, oder durch scannen des QR Codes zu informieren.