

meisterklasse®
DIE PROFIMARKE FÜRS BAUHANDWERK

Dachlack

Bitumen-Deckanstrich für Erstbeschichtung sowie Sanierung von bituminösen und mineralischen Dachbelägen

Anwendungsgebiete:

Meisterklasse Dachlack ist für die Erstbeschichtung sowie für Pflege- und Sanierung von Dachbahnen, Schweißbahnen (außer Polymer-Elastomer-Bitumenbahnen) und anderen bituminösen Belägen geeignet. Meisterklasse Dachlack ist außerdem als Schutzmaßnahme unmittelbar nach Verlegung der Dachhaut anzuwenden. Meisterklasse Dachlack ist ebenso geeignet, um Bauwerke aus Beton, Ziegel oder Putzflächen gegen Erdfeuchtigkeit zu schützen und haftet gut auf Holz und Metall. Meisterklasse Dachlack ist nicht geeignet für Wellbitumenplatten und auf expandiertem oder extrudierten Polysterol.

Art und Eigenschaften:

Meisterklasse Dachlack ist ein lösemittelhaltiger, streich- und spritzfähiger ungefüllter Anstrichstoff auf Bitumenbasis. Meisterklasse Dachlack ist kalt zu verarbeiten und hat ein hohes Eindringvermögen.

Ihre Vorteile:

- gute Deckkraft schon nach dem ersten Anstrich
- einfachste Handhabung da gebrauchsfertig eingestellt
- universal einsetzbar daher Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten
- gute Hafteigenschaften
- wirtschaftlich und kostensenkend da geringer Geräte-, Material- und Arbeitsaufwand

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und fettfrei sein. Meisterklasse Dachlack haftet auf allen bauüblichen Untergründen. Bei stark verwitterten und abkreidenden, mineralischen Untergründen Meisterklasse Bitugrund als Grundierung verwenden.

Verarbeitung:

Meisterklasse Dachlack ist verarbeitungsfertig eingestellt und ist vor Verarbeitung aufzurühren! Bei der Verarbeitung ist darauf zu achten, dass die Umgebungs- und Untergrundtemperatur +30 °C nicht überschreitet! In der kalten Jahreszeit das Produkt vor der Verarbeitung bei Raumtemperatur lagern. Zwei Anstriche werden empfohlen.

meisterklasse®
DIE PROFIMARKE FÜRS BAUHANDWERK

Produktdaten in Kurzform:

Produktart	füllstofffreier Bitumenanstrich
Basis	Bitumen, Testbenzin
Dichte bei +20 °C	0,90 - 0,93 g/cm³
Lösemittel	Testbenzin
Auftragen mit	Pinsel, Quast, Spritzgerät (airless)
Farbe(n)	schwarz
Konsistenz	flüssig
Lagerung	trocken lagern, Produkt ist nicht frostempfindlich, von Zündquellen fernhalten!
GISCODE	BBP30
VOC-Gehalt	2004/42/EG g/Lb: 350 g/l < 350 g/l
Gefahrenklasse nach ADR Gem.	entzündbare Flüssigkeiten (Flam. Liq. 3)
filmbildende Bestandteile	ca. 60 %
Flammpunkt	36,0 °C
Reinigung	BORNIT®-MultiClean Fix, BORNIT®-MultiClean oder BORNIT®-Bitumenreiniger
Füllstoffe	keine

Verbrauch:

ca. 0,4 l/m² je Anstrich (2 Anstriche empfohlen)

Lagerung:

Im originalverschlossenen Gebinde 12 Monate lagerfähig. Das Produkt ist frostunempfindlich! Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und von Zündquellen fernhalten.

Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz:

Achtung - Nur in gut durchlüfteten Außenbereichen anwenden. Für Verwendung in geschlossenen Räumen oder schlecht belüfteten Gruben nicht geeignet!
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen, von Zündquellen fernhalten.

Für einen sicheren Umgang mit dem Produkt sind vor dem Kauf bzw. Gebrauch vorrangig die online zur Verfügung gestellten physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Angaben, die Informationen aus dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt sowie ergänzend die Etiketteninformationen zu lesen und zu befolgen! Die gültigen Vorschriften, Verordnungen und Gesetze sind einzuhalten.

In Zweifelsfällen ist vor der Verarbeitung eine Rücksprache mit uns vorzunehmen.

Lieferform:

5 l - ausreichend für: ca. 12,5 m²
10 l - ausreichend für: ca. 25 m²
25 l - ausreichend für: ca. 62,5 m²

Gefahrenpiktogramme:



Signalwort	Achtung
gefahrbestimmende Komponente	Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten; Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten
H-Sätze	H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H336 Kann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH-Sätze	EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
P-Sätze	P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P301 + P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. P403 + P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
empfohlene Schutzausrüstung	 M004,M009,M010
Erste Hilfe:	UFI-Code: KGVT-90DA-49N4-VJP0 SDB Giftinformationszentrum , 24h: +49-361-730730 ERFURT - Giftnotruf Erfurt, Gemeinsames Giftinformationszentrum der Länder Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, ggiz@ggiz-erfurt.de; www.ggiz-erfurt.de - Was: möglichst genaue Bezeichnung der Substanz bzw. des Produkts, etc. - Wie viel: möglichst genaue Mengenangabe - Wer: Alter, Gewicht, Geschlecht und Zustand der betroffenen Person(en) - Wann: Zeitpunkt des Geschehens - Wo: Ort des Geschehens - Wie: Verschlucken, Einatmen, Hautkontakt etc. - Warum: versehentlich oder absichtlich Nationale benannte Stellen - Poisoncentres - ECHA (europa.eu)
Entsorgungshinweis:	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-ASN: 080409* (Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten) entsorgt werden.
Anmerkung:	Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können. Sofern einzelvertraglich nichts anderes vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen, der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen, behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Internetseite bmv-gruppe.de/artikel, oder durch scannen des QR Codes zu informieren.